

Приложение 3

Таблица рекомендаций по охлаждающей жидкости и периодичности замены для автомобилей, экспортируемых в Россию

ДВС		Наименование	Класс охлаждающей жидкости	Тип автомобиля	Периодичность замены (пробег или время)				Примечания
Д в и г а т е л ь	МС13 МС11 МТ13 МС07 МС07 Н	охлаждающая жидкость	Оригинальная: ОЖ Q/ZZ 2100Z.1 для двигателя типа -45°C-I Обслуживание: ОЖ М32А для двигателя типа NF/SNF -45°C	Дальнемагистральные перевозки (тягачи, грузовики)	Средний расход топлива (л/100км)				1. Количество добавляемой охлаждающей жидкости зависит от фактической конфигурации транспортного средства и заправки на месте. 2. Запрещается смешивать разные марки и типы охлаждающих жидкостей.
					<30	30~40	40~50	>50	
				Легкие	Стандартные	Нагруженные	Тяжелые		
				300 000 км	240 000 км	200 000 км	200 000 км		
					или 48 месяцев (по достижении)				
				Транспортные средства, коммунальные и санитарные автомобили, крановые автомобили, пожарные автомобили, насосные машины, нефтяные месторождения, дорожные машины, автобетоносмесители, самосвалы для городского строительного шлака, самосвалы для дорожного транспорта	200 000 км или 48 месяцев (по достижении)				
				Карьерные самосвалы и	6 месяцев (по достижении)				

			спецтехника для тяжелых условий		
WP10			-	100 000 км или 12 месяцев (по достижении)	
WP12					
WP13					
WP14					
Т					
WP13					
NG					
WP15					
NG					