

Приложение 5

Таблица рекомендаций по трансмиссионному маслу и периодичности замены для раздаточных коробок комплектных автомобилей, экспортируемых в Россию

Агрегат	Класс качества и вязкость	Объем масла ¹	Тип автомобиля или условия эксплуатации	Первая замена (пробег или время)	Плановая замена (пробег или время)
Раздаточная коробка G25	SAE 75F-90 долговечное трансмиссионное масло (соответствует J2360)	8,5 л (с коробкой отбора мощности: 8,7 л)	Полноприводные тягачи	120 000 км или 24 месяца (по достижении)	
			Полноприводные самосвалы	20 000 км или 6 месяцев (по достижении)	
			Другие полноприводные автомобили для тяжелых условий	Замена одновременно с моторным маслом	
Раздаточная коробка ZQC2000		8,4 л	Экстремальные условия Плохая среда использования автомобиля Годовой пробег около 20 000 км	2000 км	20 000 км или 12 месяцев (по достижении)
			Грунтовые дороги Плохая среда использования	2000 км	30 000 км или 12 месяцев (по достижении)

			автомобиля Годовой пробег около 40 000 км		
			Шоссейные дороги Хорошая среда использования автомобиля Годовой пробег около 60 000 км	2000 км	40 000 км или 12 месяцев (по достижении)

Примечание: 1. Количество масла, заливаемого в раздаточную коробку, должно определяться количеством масла, залитого до переполнения отверстия для заливки масла.